

## TK-DGF640 电热鼓风干燥箱（双开门）

### 一、设备概述：

DGF 系列电热鼓风干燥箱造型新颖，工艺先进，控温精确，性能稳定，容易维护，操作方便。工作室空气通过电加热后，经风机强制旋转式循环，在工作区与被加热物体进行均匀的热量交换，以达到恒温培养或干燥的目的。

设备适用于工矿企业，科研院所、大小医院、医药卫生等单位的实验室，做干燥，烘焙，溶蜡热处理之用。

### 二、功能特点：

- 1、立式结构，双开门设计
- 2、微电脑智能仪表，控温精准
- 3、两侧电热管加热，安全性高
- 4、双风机双风道循环，温度均匀
- 5、箱门中间装有观察窗，可随时观察工作室被加热物品的情况
- 6、具有定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定等功能

### 三、技术参数：

产品型号	TK-DGF640
电源电压	AC380V 50HZ
控温范围	RT+10℃~250℃
温度分辨率	1℃
温度波动度	±1℃
温度均匀度	±2.5% (测试点为 100℃)
工作环境温度	5℃~40℃
容 积	640L
内胆尺寸 深宽高 mm	800*800*1000
外形尺寸 深宽高 mm	950*1020*1390
功 率	6KW
载物托架（标配）	2 块
定时范围	1~9999min

